



SurTec® 092

silnie emulgujący dodatek do alkalicznych, neutralnych i kwaśnych kąpieli myjących

Właściwości

- płynny
- emulgujący
- do stosowania we wszystkich zakresach pH
- duża zdolność wiązania olejów
- silnie skoncentrowany
- odpowiedni do urządzeń zanurzeniowych i ultradźwiękowych
- redukuje pianę

Zastosowanie

SurTec 092 jest dodatkiem do stosowania w urządzeniach zanurzeniowych i ultradźwiękowych.

SurTec 092 można stosować w połączeniu z alkalicznymi, neutralnymi i kwaśnymi środkami myjącymi.

Stężenie	0,2 – 2 % obj. + środek myjący
temperatura	jak dla środka myjącego
czas	jak dla środka myjącego

Określanie stężenia

dozować odpowiednio do dodawanego środka myjącego

Dane techniczne

w 20 °C

stan skupienia	ciekły
wygląd	klarowny, jasnożółto-brązowy
gęstość	1,032 g/ml
pH (koncentrat)	około 7,5

Składniki

niejonowe związki powierzchniowo czynne

anionowe związki powierzchniowo czynne

Ochrona środowiska

Zużyty roztwór oraz wodę po płukaniu należy przygotować i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Ustalenia własne firmy SurTec kwalifikują środek jako szkodliwy dla wód gruntowych.

klasa zagrożenia dla wód: **2**

Bezpieczeństwo

Znakowanie produktu zgodnie z rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych.

symbol niebezpieczeństwa: **Xn** - szkodliwy dla zdrowia

Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki preparatu.

Gwarancja

Firma SurTec jest odpowiedzialna za jej produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponieważ nie mamy wpływu na właściwe stosowanie naszych produktów gwarancja ogranicza się do odpowiedzialności za stan produktu w momencie dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w regulaminie.

Kontakt oraz informacje dodatkowe

Na naszym forum można omawiać tematy związane z obróbką powierzchni.

<http://forum.SurTec.com/>

Pytania dotyczące preparatów prosimy kierować do lokalnego oddziału

<http://SurTec.pl>

10.08.2007/MW