



SurTec® 954

preparat zmiękczejący wodę stosowaną w procesach mycia

Właściwości

- płynny
- redukuje osady powstające z twardej wody
- może być dodawany do alkalicznych, neutralnych oraz kwaśnych systemów myjących

Zastosowanie

Preparat SurTec 954 jest najczęściej stosowany w myjkach natryskowych oraz parowych.

Dozowanie preparatu SurTec 954 (w g/m³):

° dH	pH 9-10	pH 11	pH 12
0 – 10	5 – 10	20 – 30	10 – 20
11 – 20	5 – 20	30 – 50	20 – 40
21 – 30	5 – 30	50 – 60	40 – 60

Dane techniczne

w 20 °C

wygląd

płynny, bezbarwny

gęstość

1,175

(0,16-1,19)

pH (r-r 10 g/l)

2,0

(1,8-2,2)

Składniki

- kwas fosfonowy

Zalecenia

Dla zabezpieczenia ciągłości produkcji SurTec zaleca na każde 1000 l posiadanej kąpieli przechowywać w magazynie następujący zapas środków:

SurTec 954 10 kg

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Osoby mające kontakt z preparatami muszą mieć dostęp do kart bezpieczeństwa oraz kart opisu preparatu.

Karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych (zgodnie z przepisami UE) zawierają dokładne informacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Symbole niebezpieczeństwa oraz klasy szkodliwości dla wód (Water Hazard Class WHC) muszą być umieszczone w widocznym miejscu.

preparat	symbol niebezpieczeństwa	klasa szkodliwości dla wód
SurTec 954	Xi - drażniący	WHC - 2

Gwarancja

Firma SurTec jest odpowiedzialna za jej produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponieważ nie mamy wpływu na właściwe stosowanie naszych produktów gwarancja ogranicza się do odpowiedzialności za stan produktu w momencie dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w regulaminie.

Kontakt oraz informacje dodatkowe

Na naszym forum można omawiać tematy związane z obróbką powierzchni.

<http://forum.SurTec.com/>

Pytania dotyczące preparatów prosimy kierować do lokalnego oddziału

<http://SurTec.pl>

21.12.2009/AK